

1. Введение

MCM-140 представляет собой пульт дистанционного управления для системы PowerMax и используется для постановки на охрану/снятия с охраны системы, для обеспечения аварийной/пожарной тревоги, для выполнения одной из вспомогательных функций AUX (смотри Примечание 3, Раздел 6) и для включения и выключения осветительных приборов. Клавиатура включает RF (радиочастотный) передатчик, который посылает различно закодированные для каждой команды радиосигналы RF.

Основные характеристики MCM-140 :

- Автоматическое сообщение о низком уровне аккумулятора.
- Визуальная индикация красным /зеленым / желтым светодиодами (LED).
- Задняя подсветка клавиатуры (выбирается)
- Различные звуковые сигналы в ответ на определенные действия.
- Автоматическое сообщение наблюдения с интервалом 60 минут или согласно местным стандартам.
- Литиевые аккумуляторы 3 VDC с большим сроком службы.
- Возможность установки на стене.
- Удобное программирование.

Красный светодиод горит в течение посылки радиосигнала. Желтый светодиод горит в течение процесса программирования. Зеленый светодиод горит при нажатии клавиш.

Индикация светодиодов

Описание	Символ
Мигает часто	-----
Мигает медленно	- - - -
Горит постоянно (в течение посылки радиосигнала)	_____

2. Технические характеристики.

Тип передаваемого ID (идентификационный номер) кода: PowerCode и CodeSecure

PowerCode – Используется для освещения приборов 1-7, освещение 8 (PGM контролируемая), Пожарной и аварийной функций.

CodeSecure – используется для внутренней/ внешней охраны, снятии с охраны, для функции тревоги и вспомогательных функций.

Рабочая частота (МГц): 315, 433.9 и 868.95

Аккумулятор 3 VDC, литиевый аккумулятор, CR123A

Потребляемая мощность: около 10 мА (режим ожидания), 95 мА (в течении передачи, при включенном светодиоде и задней подсветке)




Рисунок 1 – Внешний вид.

Звук зуммера

Описание	Символ
Короткий одиночный сигнал при нажатии кнопки.	
Два коротких сигнала в процессе программирования (параграф. 4.3 & 4.5)	
Мелодия успеха	
Сигнал отказа	

Срок службы аккумулятора: 3 года (для обычного использования)

Задняя подсветка: выбирается- вкл. / выкл.

Габаритные размеры : 127 x 70 x 24 мм (5 x 2-3/4 x 31/32 дюйм.)

Рабочая температура: 0°-49°C (32°-120°F)

Соответствие стандартам: Конструктивно отвечает требованиям FCC 15, IC:1467102181.

Обозначение "IC" перед номером регистрации/сертификации указывает на соответствие техническим характеристикам Промышленности Канады.

3. Монтаж и замена аккумулятора

Просверлите два отверстия на монтажной поверхности. Вставьте винты в отверстия в базе и вверните их в монтажную поверхность




Рисунок 2 – Монтаж

DR2460U

Установите пульт на базу




Рисунок 3 – Замена аккумулятора

4. Программирование

4.1 Возможности программирования

Возможны следующие действия программирования:

- Установка кода владельца (пользователь #1).
- Установка кодов других пользователей (пользователи #2-8).
- Разрешение / запрет быстрой постановки на охрану с клавиатуры.
- Включение / выключение зуммера клавиатуры.
- Контроль задней подсветки клавиатуры.
- Возможность контроля низкого уровня зарядки аккумулятора. Сообщаемого с MCM-140.

4.2 Вход в режим программирования.

Режим программирования возможен только с кодом владельца (1111 по умолчанию). Кнопка "#" используется для входа и выхода из режима программирования.

Вход в режим программирования

Действие	Индикация светодиода	Ответ зуммера
#[#]	Зеленый светодиод мигает медленно, пока вводится код владельца*	钤
[код владельца] (1111 по умолчанию)	Желтый светодиод мигает медленно в течении программирования *	钤钤钤 (мелодия успеха)

* После входа в режим программирования звучит мелодия успеха и начинает мигать желтый светодиод. Мигание прекратится как только Вы выйдете из режима(нажав снова кнопку "#") или по истечении времени. Когда не было нажато ни одной из кнопок. Когда светодиод перестанет мигать, звучит два коротких сигнала.

4.3 Изменение кода владельца/пользователя

Для изменения кода владельца/пользователя MCM-140, войдите в режим программирования (Параграф 4.2) и выполните следующие операции:

Действие	Индикация светодиода	Ответ зуммера
[1-8] ¹	Мигает желтый светодиод	钤钤
[новый код] ²	Быстро мигает желтый светодиод - (мигает медленно после успешного завершения)	钤钤钤 (мелодия успеха)

Примечания

- Ведите №. Пользователя (1-8). Номер пользователя №. 1 определен как номер владельца.
- Коды владельца/пользователя состоят из четырех цифр. Код "0000" недействителен. Он может


использоваться для удаления запрограммированного кода (когда это действие выполнено, звучит мелодия успеха).

3. Коды владельцев PowerMax и MCM-140 различны .

4.4 Восстановление кода владельца

Если Вы забыли код владельца, то возможно восстановить заводской код владельца по умолчанию «1111». Чтобы гарантировать, что эта возможность не используется неправомочными лицами, после выполнения такого действия на систему PowerMax автоматически передается сигнал аварийной тревоги.

Для восстановления кода владельца по умолчанию и предотвращения аварийной тревоги установите систему PowerMax в режим Настройки Пользователя (см. Руководство по Программированию PowerMax, параграф 1.2) и сделайте как показано на рисунке.



4.5 Специальные опции программирования

Войдите в режим программирования (параграф. 4.2) и выполните следующие операции:

Желаемая функция	Нажмите	и затем нажмите:	По умолчанию
Быстрая постановка на охрану	9 ➔ 1		OFF
Контроль зуммера	9 ➔ 2	#[AWAY] для включения (горит желтый светодиод) #[OFF] для выключения to disable (мигает желтый светодиод).	ON
Задняя подсветка	9 ➔ 3		ON
Сообщение наблюдения / низкий уровень аккумулятора (только используя кнопку Fire)	9 ➔ 4	В обоих случаях зуммер звучит дважды, указывая на успешное завершение.	OFF

Примечания:

- Сообщение наблюдений будет посыпаться раз в час или согласно местным стандартам.
- При низком уровне зарядки аккумулятора тревожное сообщение будет показано для зоны, которая была выбрана для кнопки Fire (пожар).

5.3 анесение MCM-140 в память системы PowerMax

5.1 Занесение в память функции постановки/снятия с охраны, функции тревоги и вспомогательной функции.

Для занесения в память этих функций MCM-140 необходимо выполнить следующие операции:

A. Войдите в меню установки PowerMax (см. руководство по программированию PowerMax, документ DE 5450P, параграф 1.2).

На экране PowerMax появится
"1. НОВЫЙ КОД ИНСТ".

Б. Нажмите <ДАЛЕЕ>. Будет выбран режим занесения и на экране PowerMax появится:

2. ОБУЧЕНИЕ

C. Нажмите <OK>.

На экране PowerMax появится :

ОБУЧЕНИЕ КНОПКАМ

D. Нажмите <ДАЛЕЕ>. На экране PowerMax появится :

ОБУЧЕНИЕ КНОПКАМ

E. Нажмите <OK>. На экране PowerMax появится :

КНОПКА №: _

F. Нажмите кнопку на клавиатуре PowerMax, что соответствует ячейке памяти(1-8), куда вы собираетесь занести.

Примечание: Если Вы используете особенность «ключевого» режима (LATCHKEY) и ячейки памяти (5-8) запрограммированы на MCM-140, то все действия по снятию с охраны, выполненные MCM-140 будут считаться снятием с охраны в «ключевом» режиме (LATCHKEY).

Если Вы, например, нажали кнопку»1» на клавиатуре системы PowerMax, то на экране PowerMax появится:

Кнопка №: 1

Чистое пространство в правом углу указывает на то, что ячейка памяти свободна.

G. Нажмите <OK>. На экране PowerMax появится предложение произвести посылку радиосигнала с MCM-140:

ВКЛ ПЕРЕДАЧУ

H. Нажатием кнопки »*» (около 2 секунд) выполните передачу радиосигнала с MCM-140. В результате прозвучит «Счастливая мелодия» (---_____) и на экране PowerMax появится :

Кнопка №: 1

Темный квадрат в правом углу указывает на то, что выбранная функция была занесена в память.

Примечание: Если одна и та же функция была занесена в память в другом месте, то дважды последовательно прозвучит «Счастливая мелодия».

5.2 Занесение в память функции Подсветки, Пожарной и Аварийной функций

Следующие контрольные функции PowerCode для MCM-140 могут быть занесены в память:

- Устройства X-10 (1-7)
- Программируемый выход(PGM) (активируется нажатием кнопки [8]).
- Пожарная функция
- Аварийная функция

Для занесения в память данных функций в память выполните следующие операции:

A. Войдите в меню Установка PowerMax (смотри руководство по программированиюPowerMax , документ DE5450P, параграф. 1.2). На экране PowerMax появится "1. НОВЫЙ КОД ИНСТ".

B. Нажмите <ДАЛЕЕ>. Будет выбран режим ввода и на экране PowerMax появится:

2. ОБУЧЕНИЕ

6. Действия

В данной таблице описывается как активировать различные функции.

Функции	Действия
Режим охраны HOME	код пользователя ⁽¹⁾ (8)
Режим охраны AWAY	код пользователя ⁽⁸⁾
Снятие с охраны	код пользователя
On/Off (вкл./выкл.) устройств X-10 (1-7)	[1-7] ⁽²⁾

C. Нажмите <OK>. На экране PowerMax появится :

ОБУЧ ДЕТЕКТ

D. Нажмите <OK> снова. На экране PowerMax появится:

ЗОНА № :

E. С клавиатуры PowerMax введите номер зоны, куда бы Вы хотели занести Ваше первое устройство X-10 . Например, если вы введете <2> ⇒ <3>, то на экране PowerMax появится:

ЗОНА № : 2 3

Чистое поле в правом углу указывает на то, что зона свободна- не было занесено ни одного устройства.

F. Нажмите <OK>. На экране PowerMax появится предложение произвести передачу с выбранного беспроводного устройства:

ВКЛ ПЕРЕДАЧУ

G. Начните передачу с MCM-140 нажатием кнопки «1» (для устройства X-10 #1) затем кнопку LIGHT .

H. В ответ на сигнал передачи прозвучит «Счастливая мелодия» (---_____) и на экране PowerMax появится:

ЗОНА № : 2 3

Темный квадрат в правом углу указывает на то, что выбранное устройство было занесено в зону №. 23.

I. На клавиатуре PowerMax нажмите кнопку ДАЛЕЕ.

J. Повторите пункты от "E" до "H" для ввода других электрических устройств (2 - 8).

K. Повторите пункты от "E" до "H" для функций MCM-140-FIRE(Пожар) и EMERGENCY(Аварийная). Когда Вам будет предложено произвести передачу, нажмите кнопку FIRE/EMERGENCY на MCM-140 на 2 секунды пока не загорится красный светодиод и прозвучит "Счастливая мелодия" (---_____).

Примечания:

1. Нет никакой необходимости проводить процедуру обучения Тревожной функции для системы PowerMax – это будет сделано автоматически..

2. Определите зоны , в которые занесены устройства X-10 и PGM как « зоны без тревоги » для предотвращения появления тревоги на экране при активации устройства..

5.3 Программирование устройств PGM/X-10 "По зонам"

Для активации устройств PGM/X-10 с MCM-140 они должны быть запрограммированы «По зонам». Для проведения процесса программирования обратитесь к руководству по программированию PowerMax, раздел 7 (определение выходных параметров).

PGM программируемый выход	[8]
AUX вспомогательные функции	* (≈ 2 сек.) ⁽³⁾
Аварийная тревога	(≈ 2 сек.) ⁽⁷⁾
Пожарная тревога	(≈ 2 сек.) ⁽⁷⁾
Тревога(Panic)	(≈ 2 сек.) ⁽⁷⁾

«Ключевой» режим охраны	
Быстрая постановка на охрану.	 (~ 2 сек.). (светодиод мигает, затем горит красным в течении передачи)

Примечания:

1. Возможна регистрация восьми кодов пользователя (код пользователя #1 является кодом владельца). Заводской код владельца по умолчанию - "1111". После ввода действительного кода и команды звучит мелодия успеха и кратко горит красный светодиод (признак передачи).
2. Нажатием сначала номера(1-7) X-10 устройства, а затем кнопки  производится включение этого устройства(звуковые сигналы).О осуществление этого действия снова приводит к выключению данного устройства. Для того, чтобы это устройство X-10 было выключено когда кнопка нажимается второй раз, должен быть выбран Toggle (двуихпозиционный) режим. Этот режим может быть выбран в режиме установки в разделе «Время PGM / X-10» под разделом «4. Определение панели» (обратитесь к Руководству по Программированию, пар. 5.20).
3. AUX (вспомогательная) функция работает так же как и кнопка (*) на клавиатуре. Нажатием кнопки  Auxiliary Function (около 2 сек.) можно активировать действие STATUS (объявление статуса системы), INSTANT (мгновенного) действия (отмена задержки входа) или PGM действия (активация PGM выходов X-10 устройств), зависящего от предыдущего программирования. Для выбора желаемой вспомогательной функции обратитесь к Руководству по Программированию, пар. 5.16 (Кнопка AUX).

4. Для функции охраны в ключевом режиме (LATCHKEY) нажмите кнопку AWAY, подождите когда красный светодиод погаснет, затем нажмите снова кнопку AWAY. Красный светодиод загорится и погаснет снова. Для системы PowerMax, версия V 1.16: Для снятия с охраны в «ключевом» режиме (LATCHKEY), MCM-140 должен быть занесен в систему PowerMax под номером пользователя 5, 6, 7 или 8. Вы можете использовать код MCM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, или 8.
5. При нажатии недействительного кода (не владельца/не пользователя код) звучит длинный сигнал неудачи.
6. Если последовательное нажатие кнопок не будет осуществлено по истечении времени, то желаемая функция не будет выполнена.
7. Нажатие кнопок Emergency, Fire и Panic приведет к поочередному миганию красного и зеленого светодиодов в течение 2 секунд, чтобы привести в готовность пользователя .Красный светодиод мигает в течение передачи .Мастером по установке .может быть запрограммирована Тревожная функция системы PowerMax.
8. Если для команды постановки на охрану в режиме HOME или AWAY используется недействительный код пользователя, то команда не будет выполнена. Для повторного входа в команду HOME/AWAY режима охраны существует 2 способа:
 - Подождите пока истечет положенное время и зеленый светодиод перестанет мигать и затем попробуйте снова.
 - Нажмите кнопку HOME/AWAY дважды и затем введите код пользователя снова.

7. Соответствие стандартам

Этот прибор соответствует требованиям Директивы Европейского Совета по радио и телекоммуникационному оборудованию 1999/5/EC от 9 марта 1999г.

Распределение частоты для беспроводных приборов в Европейских странах:

- 433.92 MHz не имеет ограничений в любом государстве – члене ЕС.
- 315 MHz не разрешена ни в одном государстве – члене ЕС.
- 868.95 MHz (широкий диапазон) разрешена во всех государствах – членах ЕС.
- 869.2625 MHz (узкий диапазон) не ограничена ни в одном государстве – члене ЕС.

Изменения или модификация данного прибора, не санкционированные в четкой форме Visonic Ltd., могут лишить пользователя права работать на данном оборудовании.

Модель прибора с частотой 315 MHz соответствует требованиям Часть 15 Правил FCC и RSS-210 Промышленности и Науки Канады.

При работе данного прибора возможны следующие два состояния:

- (1) Этот прибор возможно не вызывает вредные помехи, и (2) этот прибор должен принимать любые полученные помехи, включая те, которые могут вызвать нежелательную работу.

ГАРАНТИЯ

Фирма Visonic Ltd. и ее дочерние компании и/или ее компании-партнеры ("Производитель") гарантируют, что их изделия, далее именуемые "Изделие" или "Изделия", изготовлены в строгом соответствии с техническими условиями и характеристиками, не имеют дефектов и пригодны для эксплуатации при нормальных условиях в течение двенадцати месяцев со дня отправки Производителем. Обязательства Производителя действуют только в течение гарантийного срока, когда возможны ремонт или замена Изделия или его элементов. Производитель несет ответственность за расходы на демонтаж и повторную установку Изделия. Чтобы воспользоваться гарантией, Изделие следует вернуть Производителю, с заранее оплаченными расходами на перевозку и страхование.

Настоящее гарантитное обязательство не действительно в следующих случаях: Неправильная установка, неправильное применение, нарушение инструкции по установке и эксплуатации, эксплуатация с нарушением правил, деформация, авария или несанкционированный доступ к системе, выполненный посторонним лицом ремонт.

Настоящее гарантитное обязательство является эксклюзивным и не признает никаких других обязательств, письменных, устных, высказанных или подразумеваемых, включая любые гарантитные обязательства на продажу или соответствие определенным целям, или иные. Производитель не несет никакой ответственности за нарушение настоящего гарантитного обязательства и любых других обязательств из-за ущерба, нанесенного вышеуказанными причинами.

Настоящее гарантитное обязательство запрещено изменять или расширять, и Производитель никого не уполномочивает действовать от его имени для изменения или расширения настоящего гарантитного обязательства. Настоящее гарантитное обязательство распространяется только на данное Изделие.

Все изделия, аксессуары и дополнительное оборудование, используемые вместе с данным Изделием, включая аккумуляторные батареи, должны иметь самостоятельный гарантит. Производитель не несет ответственности за ущерб или потери прямые, косвенные, случайные или полученные вследствие неудовлетворительной работы Изделия по причине неисправности изделий, аксессуаров и дополнительного оборудования, включая аккумуляторные батареи, используемые с данным Изделием.

5/00



VISONIC LTD. (ISRAEL): P.O.B 22020 TEL-AVIV 61220 ISRAEL. PHONE: (972-3) 645-6789, FAX: (972-3) 645-6788
 VISONIC INC. (U.S.A.): 65 WEST DUDLEY TOWN ROAD, BLOOMFIELD CT. 06002-1376. PHONE: (860) 243-0833, (800) 223-0020. FAX: (860) 242-8094
 VISONIC LTD. (UK): FRASER ROAD, PRIORY BUSINESS PARK, BEDFORD MK44 3WH. PHONE: (0870) 730-0800 FAX: (0870) 730-0801

INTERNET: www.visonic.com

©VISONIC LTD. 2005 MCM-140 DR2460U (REV. 0, 12/05) Translated from DE2460U Rev. 0



MADE IN
ISRAEL